

Soudatape Connect

Revision: 15.01.2020

Seite 1 von 2

Technische Daten

Material	Selbstklebendes, spritzwassergeschütztes Papier
Klebschicht	Acrylat
Träger	Silikonisierte Folie
Wasserdampfdurchlässigkeit (DIN 12572)	Sd 0,3-2m
Bruchdehnung (%) DIN EN14410	>5
Zugfestigkeit (N/cm) DIN EN 14410	>70
Temperaturbeständigkeit**	-40 °C → 100 °C
Verarbeitungstemperatur	-5 °C → 40 °C

* Diese Werte können je nach Umweltfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit oder Typ des Untergrunds variieren. ** Die Angaben beziehen sich auf vollständig ausgehärtetes Produkt.

Produktbeschreibung

Soudatape Connect ist ein strapazierfähiges Klebeband zur dauerhaften, luftdichten Abdichtung von überlappenden Dampfsperrfolien im Innenbereich.

Produkteigenschaften

- Lösungsmittelfreie Klebschicht
- Gute Haftung auf den meisten üblichen Folien, Vliesstoffen, Holz und Aluminium
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Feuchtigkeitsbeständig.

Anwendung

- Soudatape Connect ist hauptsächlich für den luft- und dampfundurchlässigen Abschluss der Nähte überlappender Bahnen und anderer Dampfsperren sowie kleinerer Lücken und Schäden in Folien vorgesehen.

Lieferform

Farbe: gelb

Verpackung: 40-m-Rolle, 60 mm breit

Lagerstabilität

Mindestens 12 Monate ab Produktionsdatum bei ungeöffneter Originalverpackung an einem kühlen und trockenen Lagerort bei Temperaturen zwischen +15 °C und +30 °C und einer maximalen relativen Luftfeuchtigkeit von 65 %.

Untergründe

Untergründe: alle Oberflächen außer PTFE und Bitumen.

Beschaffenheit: tragfähig, sauber, trocken, staub- und fettfrei.

Oberflächenvorbereitung: Keine Vorbehandlung notwendig. Es ist ratsam auf jedem Untergrund zuerst einen Haft-/Verträglichkeitstest durchzuführen.

Verarbeitung

Verarbeitung: Tragen Sie Soudatape Connect nach teilweisem Entfernen des Schutzfilms zentral auf die überlappende Dampfsperre auf. Vermeiden Sie Falten in der Folie und dem Klebeband. Entfernen Sie die Schutzfolie gleichmäßig und drücken Sie das Klebeband über die gesamte Länge an. Verwenden Sie möglichst eine Druckrolle.

Reinigung: mit Seifenwasser

Reparaturmöglichkeit: Mit dem gleichem Material

Sicherheitsempfehlungen

Befolgen Sie die üblichen Vorschriften zur Arbeitshygiene. Weitere Informationen finden Sie auf dem Verpackungsgebilde und im Sicherheitsdatenblatt.

Bemerkungen

- Nicht bei Temperaturen unter -5 °C verwenden

Hinweis: Dieses technische Datenblatt ersetzt alle vorherigen Versionen. Die Anweisungen in dieser Dokumentation basieren auf unseren Tests und Erfahrungen und wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Aufgrund der Vielzahl an verschiedenen Materialien und Untergründen sowie der vielen unterschiedlichen möglichen Anwendungen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, übernehmen wir keinerlei Verantwortung für die erzielten Ergebnisse. Da die Konstruktion und die Beschaffenheit des Substrats und die Verarbeitungsbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen, übernehmen wir keinerlei Haftung für diese Publikation. In jedem Falle wird empfohlen, vor der Anwendung entsprechende Tests durchzuführen. Soudal behält sich das Recht vor, seine Produkte ohne vorherige Ankündigung zu modifizieren.

Soudatape Connect

Revision: 15.01.2020

Seite 2 von 2

- Nicht auf gefrorenen Oberflächen oder auf Flächen mit Kondensation verwenden
- Die endgültige Festigkeit einer Verbindung hängt ab von der Festigkeit, nicht von der Dauer des Zusammenpressens.

Hinweis: Dieses technische Datenblatt ersetzt alle vorherigen Versionen. Die Anweisungen in dieser Dokumentation basieren auf unseren Tests und Erfahrungen und wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Aufgrund der Vielzahl an verschiedenen Materialien und Untergründen sowie der vielen unterschiedlichen möglichen Anwendungen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, übernehmen wir keinerlei Verantwortung für die erzielten Ergebnisse. Da die Konstruktion und die Beschaffenheit des Substrats und die Verarbeitungsbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen, übernehmen wir keinerlei Haftung für diese Publikation. In jedem Falle wird empfohlen, vor der Anwendung entsprechende Tests durchzuführen. Soudal behält sich das Recht vor, seine Produkte ohne vorherige Ankündigung zu modifizieren.